

# Bygg ett VIRTUE-rack

Monteringsvideo och rengöringsinstruktioner finns på [virtue.gmbl.se/sv/svenskt-innehall/bygg-ett-virtue-rack](http://virtue.gmbl.se/sv/svenskt-innehall/bygg-ett-virtue-rack)

Så här bygger du ett VIRTUE-rack

Det här behöver du till ett rack:

- 10 genomskinliga ”virtueskivor”, 3 mm.
- 3 VP-rör (mittör: 2 med hål, 1 utan) med ytterdiameter 10 mm (längd ca 65 cm)
- 6 VP-rör med ytterdiameter av ca 16 mm (längd 10 cm)
- 2 buntband
- 1 ID-skylt (för att ange kontaktinformation och rack-id)
- 1 fastsättningsrep (ca 200 cm) \*
- 1 vikt (skickas ej ut)

1. Börja med att trä in repet i det tredelade mitt-röret.
2. Stick sedan in och lås ett buntband i det nedre hålet.
3. Montera sedan ett distansrör följt av 2 skivor, 1 distansrör, 2 skivor, etc.
4. Avsluta med att sticka in och låsa ett buntband i det övre hålet.
5. Gör en enkel knop på repet närmast mitt-rörets övre respektive undre del.
6. Sätt fast ID-skylden på repet så högt att den hamnar ovanför vattenytan.
7. Knyt fast en vikt längst ner, som inte ska nå botten.

\* *Repet kan bytas ut mot rostfri vajer och vajerlås om racket placeras på utsatta ställen*

Observera att rackets olika delar kan och skall återanvändas (utom buntband och rep)

